







# PEGASUS 370 - 470











-  Saldatrice 230/400V per elettrodi rutilici e basici in DC. Regolazione mediante shunts. Ventilatore, ruote, connettori rapidi.
-  Poste à souder 230/400V pour électrodes au rutile en DC, régulation avec shunts, ventilé, sur roues, connecteurs dinse.
-  Welding machine 230/400V for rutilic electrodes in DC, regulation by shunts. Equipped with thermostat, fan cooled, wheels and dinse attacks.
-  Equipo de soldadura 230/400V para electrodos de rutilo en DC. Regulación mediante shunts. Equipado con ventilador, ruedas, conectores rápidos.
-  Schweißgerät 230/400V für Rutilelektroden in DC, Regulierung durch Shunts. Ventiliert. Fahrbar. Dinsenanschlüsse.
-  Сварочный аппарат для сварки электродами на переменном токе. Плавная регулировка тока с помощью магнитного шунта. Оснащен вентилятором охлаждения, колесами и быстрым разъемом сварочных проводов. Двойное питание 230/400 В.



AWS E6013  
AWS E7018  
AWS E308  
AWS A5.15



## Optional

GLOVES	MAGNETIC HELP	ARK-EL	ARK-EL	ELECTRO MASK	HELMET
					
cod. 90330	cod. 88031	Ø 1,6 mm 25 pz - cod. 90468 Ø 2,0 mm 25 pz - cod. 90470 50 pz - cod. 90480 Ø 2,5 mm 25 pz - cod. 90471 50 pz - cod. 90481 Ø 3,2 mm 15 pz - cod. 90490	Ø 2,0 mm 402 pz - cod. 90731 Ø 2,5 mm 303 pz - cod. 90745 Ø 3,2 mm 155 pz - cod. 90755	cod. 90361 LCD DISPLAY DIN11 + GLASS DIN11	cod. 90385 HELMET 2000 E11 LCD DIN11 cod. 90390 HELMET 2000 E LCD DIN9-13
<b>APRON</b>	<b>HAMMER</b>				
					
cod. 90316	cod. 80010				

## Technical specifications

	CODE	50-60Hz	P <sub>MAX</sub> KVA	Vo	I <sub>2</sub> [A]	X <sub>40°</sub> /I <sub>1</sub> [A]	X <sub>20°C</sub>	Electrodes (mm)	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per master/box	PCS per Euro pallet	BAR CODE
	Order code	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle							Bar code
PEGASUS 370	42850	230V~3ph 400V~3ph	23	DC 62-65	60-380	35/380	380A@55%	2-8	0,46m <sup>3</sup>	94	960x800x600	1	2	8004386428504
PEGASUS 470	42870	230V~3ph 400V~3ph	32	DC 62-68	65-430	35/430	430A@55%	2-8	0,46m <sup>3</sup>	124	960x800x600	1	2	8004386428702