

# MIKRO 144 - 164 - 165 US - 184



- Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox, ghisa.
- Poste à souder avec technologie Inverter, léger, compact et fiable. Pour électrodes au rutile, basique, inox et fonte.
- Inverter technology welding machine, light, compact and reliable. Suitable for rutilics, basic, stainless steel, cast iron electrodes.
- Equipo de soldadura con tecnología inverter. Ligero, compacto y fiable. Adapta para electrodos rutilicos, básicos, inoxidables y de fundición.
- Schweißgerät mit Inverter Technologie, leicht, kompakt und zuverlässig. Für Rutil, Basic, Edelstahl und Gusseisen Elektroden geeignet.
- Сварочный инвертор. Подходит для электродов с рутиловым, основным ицеллюлозным покрытием, электродов для чугуна нержавеющей стали и для аргонно дуговой сварки.

				Only MIKRO 144 - 165 US
				Only MIKRO 144 - 165 US
				Only MIKRO 144 - 165 US

- AWS E6013
- AWS E7018
- AWS E308
- AWS A5.15



Optional					
GLOVES	MAGNETIC HELP	ARK-EL	ARK-EL	ELECTRO MASK	HELMET
cod. 90330	cod. 88031	25 pz - cod. 90468	402 pz - cod. 90731	cod. 90361	cod. 90385
<b>APRON</b>	<b>HAMMER</b>	25 pz - cod. 90470	303 pz - cod. 90745	LCD DISPLAY DIN11	HELMET 2000 E11
		50 pz - cod. 90480	155 pz - cod. 90755	+ GLASS DIN11	LCD DIN11
cod. 90316	cod. 80010	25 pz - cod. 90471			cod. 90390
		50 pz - cod. 90481			HELMET 2000 E
		15 pz - cod. 90490			LCD DIN9-13

Technical specifications													
CODE	Input voltage	Absorbed power	No load voltage	Welding current	Duty cycle	Duty cycle	Electrodes (mm)	Box volume	Box weight	Box size (mm)	PCS per masterbox	PCS per Euro pallet	Bar code
MIKRO 144	230V~1ph	2,3	90	25-125	20/125	125A@35%	1,6-3,25	0,029m <sup>3</sup>	7,7	410x200x350	4	48	8004386661444
MIKRO 164	230V~1ph	3,2	60	10-140	20/140	140A@35%	1,6-4	0,029m <sup>3</sup>	6	410x200x350	4	48	8004386661642
MIKRO 165 US	240V~1ph	2,7	90	25-140	20/140	140A@35%	1/16-5/32in 1,6-4	1,02ft <sup>3</sup> 0,029m <sup>3</sup>	16,53 Lb 7,5 kg	16,14x7,87x13,78in 410x200x350	4	48	8004386601679
MIKRO 184	230V~1ph	3,6	60	10-160	20/160	160A@35%	1,6-4	0,029m <sup>3</sup>	6	410x200x350	4	48	8004386601846